



VINSERVICE®



Pouring your
drinks since
1976

GENERAL CATALOGUE

COOL BOX

ITALIANO ORA POTETE AVERE L'EFFETTO GHIACCIO O CONDENSA SULLA COLONNA IN UNA NORMALE INSTALLAZIONE PER BIRRA. SENZA L'AGGIUNTA DI UN'APPOSITA MACCHINA A GLICOLE! ATTENZIONE QUESTO È UN REFRIGERATORE SECONDARIO. PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEVE ESSERE UNITO A UN REFRIGERATORE PRINCIPALE. CON POTENZA DI RAFFREDDAMENTO RESIDUA DISPONIBILE ALMENO PARI A 250KCAL/H.

ENGLISH NOW YOU CAN HAVE ICING OR CONDENSATION EFFECT ON ONE TOWER IN A STANDARD BEER COOLER INSTALLATION WITHOUT ADDING A DEDICATED GLYCOL COOLER! THIS IS A SLAVE COOLER. MAKE SURE YOU HAVE MIN. 250KCAL/H OF SPARE COOLING CAPACITY ON THE MASTER COOLER.

ESPAÑOL AHORA PUEDE TENER EL EFECTO HIELO O CONDENSACIÓN EN UNA COLUMNA CON UNA NORMAL INSTALACIÓN DE ENFRIAMIENTO DE CERVEZA SIN TENER QUE AÑADIR UN ENFRIADOR DE GLICOL DEDICADO! ESTE ES UN ENFRIADOR ESCLAVO. ASEGÚRESE DE TENER UN MÍNIMO DE 250KCAL/H DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO LIBRE EN EL ENFRIADOR MAESTRO.

PATENT
2013 00 1982



DETTAGLI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

COMPRESSORE COMPRESSOR COMPRESOR	REFRIGERANTE COOLANT REFRIGERANTE	POTENZA IN W - Kcal POWER IN W - Kcal POTENCIA EN W - Kcal	TENSIONE VOLTAGE TENSION	PESO NETTO NET WEIGHT PESO NETO	CARROZZERIA HOUSING CARROCERIA
1/8HP	R134A	90w 77Kcal	220/240v 50hz/60hz	21 kg	steel plast grey

TOP

TOP 140



TOP 70




TOP 25




	compressore compressor compresor	refrigerante coolant gas refrigerante	potenza power potencia	potenza assorbita absorbed power potencia absorbida	serpentine coils serpentina	vasca dell'acqua water tank tanque de agua	banco di ghiaccio ice bank banco de hielo	capacità di raffreddamento cooling capacity capacidad de enfriamiento	temp. bevanda IN/OUT IN/OUT drink temp. temp. de la bebida IN/OUT	erogazione per minuto rate of drink per minute submin. por minuto	pompa di ricircolo recirculation pump bomba de recirculación	tensione voltage tension	peso netto net weight peso neto	carrozzeria housing carrocERIA
TOP 25	1/8HP	R134A	301W 260Kcal	200w	3	12lt.	5 Kg	25lt. hour	25°C 6°C	2x200 cc	agita tor	220/240-50hz 110v-60hz 220v-60hz	34 Kg	steel plast
TOP 70	1/4HP	R404A	463W 398Kcal	260w	1-4 12-06mt	25lt.	12Kg	65lt. hour	25°C 6°C	5x200 cc	- - -	220/240-50hz 110v-60hz 220v-60hz	51 Kg	AISI 430
TOP 140	1/2HP	R404A	756 W 650Kcal	415 w	1-5 12-06mt	50 lt.	25 Kg	140 lt. hour	25°C 6°C	12x200 cc	agita tor	220/240-50hz 110v-60hz 220v-60hz	51 Kg	AISI 430


DIMENSIONS



TOP 25
A: 280 mm
B: 495 mm
C: 750 mm



TOP 70
A: 525 mm
B: 360 mm
C: 760 mm



TOP 140
A: 525 mm
B: 360 mm
C: 760 mm



SINCE 1976

VINSERVICE®



VIN SERVICE DISPENSING GROUP

VIA FALCONE 26/34 - 24050 ZANICA (BG) ITALY
PHONE: +39 035 672 361 FAX: +39 035 672 699

INFO@VINSERVICE.IT - WWW.VINSERVICE.IT



VIN SERVICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I PRODOTTI ILLUSTRATI IN QUALSIASI MOMENTO
VIN SERVICE RESERVES THE RIGHT TO CHANGE AT ANY TIME THE PRODUCTS SHOWN

GENERAL CATALOGUE